

ООО «ЭКОСИСТЕМЫ»

344049, г. Ростов-на-Дону, пер. Гарнизонный 3, тел. (863) 219-38-20, (928) 227-59-47, e-mail: ecovending@yandex.ru

ЦЕНЫ НА ПОСТЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ модельный ряд 2018 года

www.azsvending.ru

на 10.01.2019 г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Цена с НДС 20% (руб.)
ПСА 2018, габариты 112x120x65 см., нержавеющая сталь.		
1.	ОДИН ПЫЛЕСОС САМООБСЛУЖИВАНИЯ: корпус из нержавеющей стали, стойка с автоматической подмоткой и укладкой шланга пылесоса длиной 5 метров, без комплектации пылесосом , программируемый блок управления с задержкой на 1-15 минут и устройством для приема монет или жетонов.	74 000,00
2.	ОДИН ПЫЛЕСОС САМООБСЛУЖИВАНИЯ: корпус из нержавеющей стали, стойка с автоматической подмоткой и укладкой шланга пылесоса длиной 5 метров, водопылесос двух турбинный фирмы "Soteco" Италия 2,4 кВт с баком из нержавеющей стали емкостью 64 литра; программируемый блок управления пылесосом с задержкой на 1-15 минут и устройством для приема монет или жетонов.	98 000,00
3.	ДВА ПЫЛЕСОСА САМООБСЛУЖИВАНИЯ: корпус из нержавеющей стали, стойка с автоматической подмоткой и укладкой двух шлангов пылесосов длиной по 5 метров, без комплектации пылесосами , два программируемых блока управления пылесосами с задержкой на 1-15 минут и 2 устройства для приема монет или жетонов.	84 000,00
4.	ДВА ПЫЛЕСОСА САМООБСЛУЖИВАНИЯ: корпус из нержавеющей стали, стойка с автоматической подмоткой и укладкой двух шлангов пылесосов длиной по 5 метров, два двух турбинных водопылесоса фирмы "Soteco" Италия, 2,4 кВт с баками из нержавеющей стали емкостью 64 литра; Два программируемых блока управления пылесосами с задержкой на 1-15 минут и устройством для приема монет или жетонов.	134 000,00
5.	ПЫЛЕСОС САМООБСЛУЖИВАНИЯ+ВОЗДУХ: корпус из нержавеющей стали, стойка с автоматической подмоткой и укладкой шлангов пылесоса и компрессора, водопылесос двух турбинный фирмы "Soteco" Италия 2,4 кВт с баком из нержавеющей стали на 64 литра; компрессорная станция мощностью 1.5 квт. на 25 л., и керамическим обогревателем для зимней эксплуатации, программируемый блок управления пылесосом с задержкой на 1-15 минут с устройством приема монет или жетонов.	118 000,00
6.	ПЫЛЕСОС САМООБСЛУЖИВАНИЯ + ВОДА: корпус из нержавеющей стали, стойка с автоматической подмоткой и укладкой шлангов пылесоса и насоса, водопылесос двух турбинный фирмы "Soteco" Италия 2,4 кВт с баком из нержавеющей стали на 64 литра; блок подачи стеклоомывающей жидкости с насосной станцией и автономной емкостью на 40 -100 литров; программируемый блок управления пылесосом с задержкой на 1-15 минут и устройством для приема монет или жетонов.	118 000,00
7.	ВОЗДУХ + ВОДА: корпус из нержавеющей стали, стойка с автоматической подмоткой и укладкой шлангов воды и компрессора по 6 метров, блок подачи стеклоомывающей жидкости с самовсасывающей насосной станцией и автономной емкостью на 40-100 литров, компрессорная станция мощностью 1.5 квт. с ресивером 25 л., и керамическим обогревателем с термостатом для зимней эксплуатации, программируемый блок управления с задержкой на 1-15 минут для воды с запуском от кнопки.	98 000,00



**ОДИН ПЫЛЕСОС
САМООБСЛУЖИВАНИЯ**



**ПЫЛЕСОС САМООБСЛУЖИВАНИЯ
С КОМПРЕССОРОМ**



**АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ПОДМОТКА ШЛАНГА**



**УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИЕМА
МОНЕТ ИЛИ ЖЕТОНОВ**

ДОПОЛНЕНИЯ БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ:

1.	Замена 2 турбинного пылесоса с баком 64 литра на 3-х турбинный пылесос, с баком 64 литра	+ 10 000,00
2.	Комплектация откидной урной для сбора мусора из нержавеющей стали	+ 4 000,00
3.	Установка дополнительного программируемого блока управления с устройством для приема один типа монет или жетонов	+ 9 000,00
4.	Замена устройства приема монет на кнопку управления с подсветкой	- 2 500,00
5.	Без комплектации компрессором	- 6 000,00

Общие технические характеристики автомата

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты корпуса ПСА-150 (В x Г x Ш) мм.	1120 x 650x 1200
Вес общий (кг.)	100
Максимальная потребляемая мощность в режимах: ожидание / работа (Вт)	10 / 2200
Температурный диапазон эксплуатации с устройством подогрева отсека:	- 20 - +40°C

Технические характеристики устройств

ПЫЛЕСОС			КОМПРЕССОР		ВОДА	
Количество байпасных турбин	2	3	Тип компрессора - поршневой		Тип насоса - самовсасывающий	
Разрежение (мБар)	220	220	Емкость ресивера (л)	25	Давление (Бар)	3
Расход воздуха (л/сек)	240	360	Производительность (л/мин)	206	Производительность (л/мин)	40
Емкость бака (л)	63	64	Давление (Бар)	8	Емкость бака (л)	100
Потребляемая мощность (Вт.)	2400	3600	Потребляемая мощность (Вт.)	1500	Потребляемая мощность (Вт)	370

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ



Сертификаты, гарантии и условия поставки

Сертификаты и гарантии: Оборудование выпускается серийно по ТУ 5151-001-83371389-2008 и имеет сертификат соответствия № РОСС RU.МЛ04.В03725. Гарантия на оборудование составляет 12 месяцев со дня продажи. Гарантия не распространяется на детали, подверженные ежедневному износу.

Условия поставки: Оборудование отгружается со склада или под заказ в цветовом оформлении и по спецификации заказчика в течение 5 - 30 дней. Условия поставки и оплаты определяются в договоре.

Контактная лицо: Александров Владимир Вениаминович, Тел: +7 (863) 219-38-20, +7 (928) 227-59-47, e-mail: ecovending@yandex.ru, www.azsvending.ru